

The background image shows a modern office interior. A large, white, rectangular air purifier with the AAF logo is positioned in the center. To its right is a potted plant. In the foreground, there is a wooden table with blue chairs. In the background, there are glass partitions, a wooden door, and a bar area with blue stools.

Purificatori d'aria per applicazioni commerciali AstroPure

AstroPure - Soluzioni di filtrazione ad elevata purezza per aree in cui è necessaria la massima performance di filtrazione.

AstroPure

Sistemi di purificazione dell'aria

Descrizione prodotto

AstroPure è un'unità di ricircolo stand-alone totalmente autonoma per le aree in cui è necessaria un'efficienza di filtrazione molto elevata contro qualsiasi tipo di contaminanti, compresi i virus.

AstroPure, che può essere utilizzata anche come unità a pressione negativa, usa la tecnologia di filtrazione all'avanguardia HEPA per creare soluzioni globali per l'aria pulita, nel rispetto delle linee guida in materia, come la direttiva VDI 6022. Grazie alla struttura a doppia parete isolata che garantisce un funzionamento silenzioso, è ideale per l'uso in ambienti interni come uffici, scuole, strutture sanitarie o hall di alberghi, solo per citarne alcuni. Se l'unità viene adeguatamente riparata, è possibile anche utilizzarla all'esterno collegandola alle canalizzazioni.

Grazie alle diverse combinazioni di filtri possibili e alle numerose caratteristiche opzionali, AstroPure fornisce la massima flessibilità per soddisfare tutte le esigenze specifiche del cliente nel luogo di utilizzo.

L'unità è dotata di un gruppo AAF ottimizzato con ventilatore a pale rovesce e motore EC incapsulato ad azionamento diretto, ad elevate prestazioni, con velocità variabile e opzioni di controllo con conformità CE.

Design Plug & Play

Per consentire un'installazione semplice ed economica, AstroPure è progettata come unità Plug & Play e non sono quindi necessarie modifiche presso i vostri locali. Basta installare i filtri dell'aria scelti e smaltirli quando non sono più funzionanti.

La manutenzione dell'unità è facile quanto l'installazione. Il vassoio scorrevole permette di accedere facilmente al ventilatore per eseguire la manutenzione. Il quadro strumenti permette un facile accesso ai manometri, per la manutenzione e il controllo della velocità.

Caratteristiche e vantaggi

- › Adatto per l'installazione in ambienti interni o all'esterno, purché riparata
- › Portata d'aria fino a 2.000 m³/ora
- › Filtro HEPA H14 in conformità a EN1822
- › Opzioni di prefiltra fino a ISO Coarse 70%
- › La struttura a doppia parete isolata garantisce un funzionamento silenzioso di soli 35 dB(A)
- › Progettato con ventilatore interno a velocità variabile (commutazione elettronica) e combinazioni di filtri per soddisfare i requisiti specifici delle applicazioni
- › Facile installazione, funzionamento e manutenzione in un sistema totalmente autonomo
- › Il vassoio scorrevole fornisce un rapido accesso per la manutenzione dei filtri
- › Conformità CE, progettazione secondo la direttiva VDI 6022



Applicazioni



Scuole e università



Edifici commerciali



Strutture sanitarie



Strutture ricettive



Negozi e centri commerciali



Modelli

Modello	BR00000554	BR00000676
Tipo Plug	EU	EU
Filtro HEPA (H14)	✓	✓
Schermo LCD		✓
Prefiltro a carbone attivo (fase gassosa)		✓

Dati tecnici

		BR00000554	BR00000676	
Portata d'aria di progetto	m ³ /h	2,000		
Applicazione		Modello a pavimento		
Pannellatura	Colore	Verniciata in acciaio zincato		
Dimensioni	Unità AxLxP mm	1,628 X 720 x 770		
Peso	Unità kg	150		
Prefiltro	Metodo di abbattimento delle polveri	Prefiltro RedPleat, ISO Coarse 70%	Prefiltro RedPleat Carb, filtro fase gassosa ISO Coarse 65%	
Filtro HEPA	Metodo di filtrazione dei batteri	Astrocel III HEPA H14		
Modalità purificazione dell'aria	Potenza assorbita Alta velocità del ventilatore kW	0,379		
Livello di pressione sonora	Modalità purificazione dell'aria Alta velocità del ventilatore dBA	55,9		
Motore del ventilatore		Regolabile in modo continuo		
Dispositivi di sicurezza	Articolo	Interruttore di sicurezza (l'unità si arresta quando lo sportello nel retro è aperto)		
Accessori standard	Prefiltro	1		
	Filtro HEPA	1		
	Guida rapida e di manutenzione	1		
	Manuale di installazione e uso	1 (download)		
Cavo di alimentazione	m	3		
Alimentazione	Fase	1~		
	Frequenza	Hz	50/60	
	Tensione	V	230	
Corrente di funzionamento	Modalità purificazione dell'aria Alta velocità del ventilatore A	1,73		

Si adatta a tutto

Disponibile come unità di ricircolo o a pressione negativa

Opzioni per l'immissione di aria pulita

AstroPure estrae l'aria contaminata presente all'interno di una stanza; l'aria passa poi attraverso il filtro HEPA prima di essere immessa all'esterno.

La pressione negativa in una stanza impedisce la diffusione di eventuali virus in altre stanze, zone e nell'ambiente.

Questo sistema è altamente raccomandato per migliorare la qualità dell'aria interna, grazie al ricircolo dell'aria e che fornisce agli occupanti una migliore salute e comfort.



- A** Gruppo ventilatore/motore
- B** Filtro HEPA
- C** Prefiltro
- D** Pannello di controllo con spie per la sostituzione del filtro, controllo della velocità e interruttore on/off
- E** Griglia di mandata dell'aria
- F** Base a 4 ruote

Opzioni di controllo dell'unità

Nella parte frontale di AstroPure sono presenti delle spie di controllo che segnalano quando sostituire il prefiltro o il filtro HEPA. L'accensione e lo spegnimento dell'unità, così come il controllo della velocità, avvengono tramite le manopole integrate. È possibile sostituire le spie e le manopole di controllo di AstroPure con un display LCD completamente digitale (opzionale).



Gruppo ventilatore/motore

AstroPure è dotata di un gruppo ventilatore/motore a pale rovesce, incapsulato, ad azionamento diretto ed elevate prestazioni. Sono disponibili opzioni per creare flussi d'aria fino a 2000 m³/h. La speciale progettazione del motore a commutazione elettronica permette il controllo della velocità variabile tramite potenziometro. L'intera sezione è alloggiata su un vassoio scorrevole che consente un facile accesso per la manutenzione del ventilatore.



Configurazioni standard

Struttura	A doppia parete, isolata
Alimentazione	Monofase 200-277 VCA, 50/60 Hz
Flusso d'aria operativo raccomandato	2,000
Tipo ventilatore	Ventilatore centrifugo EC, pale rovesce, aspirazione singola
Prefiltro	RedPleat, ISO coarse 70%, telaio in cartone (ISO16890)
Filtro principale	Filtro AstroCel III H14 HEPA, telaio in metallo (EN1822)
Aspirazione aria	Griglie o condotto d'aspirazione
Mandata aria	Griglie o condotto di mandata (circolare/rettangolare)
Ubicazione	4x rotelle per una facile manovrabilità
Condizioni di funzionamento	0 - 50° C, ambiente asciutto, aria ambiente ≤ 95% UR

Nota: La scelta del prefiltro e del filtro principale deve essere fatta caso per caso, in base alle condizioni locali.

Opzioni del prefiltro

Nella configurazione standard, AstroPure è dotata di un prefiltro RedPleat ISO coarse 70%. L'unità può inoltre essere equipaggiata con RedPleat Carb, un prefiltro ISO coarse 65% con un mezzo filtrante a carbone attivo in grado di controllare ulteriormente gli odori sgradevoli presenti nell'ambiente (opzionale).



Opzioni per l'immissione dell'aria

Quando funziona come unità di ricircolo, AstroPure rilascia l'aria pulita nella stanza attraverso una griglia perforata presente sul lato superiore dell'unità. La mandata dell'aria può inoltre essere progettata per collegare l'unità AstroPure a condotti di ventilazione (opzionale).



Facilità di installazione e manutenzione del filtro

Lo speciale design del sistema di bloccaggio è progettato per alloggiare diversi filtri AAF (prefiltri e filtri principali) e assicura pertanto una facile installazione, manutenzione e smaltimento del filtro quando non è più efficace. La manutenzione completa viene svolta dal lato posteriore.



Filtrazione a 2 stadi ad elevata efficienza

Prefiltri

L'installazione standard include un prefiltro ISO Coarse 70% che fornisce il costo di gestione complessivo più basso con una resistenza ridotta, una maggiore durata del filtro e la protezione del filtro HEPA installato.

RedPleat - 4531002424

- › ISO 16890: ISO coarse 70%
- › Basse perdite di carico
- › Alta capacità di trattenere la polvere (DHC)
- › Disponibile con mezzi filtranti antimicrobici (RedPleat ULTRA)



RedPleat Carb - 4139002424

- › ISO 16890: ISO coarse 65%
- › Basse perdite di carico
- › Alta capacità di trattenere la polvere (DHC)
- › Rimuove efficacemente gli odori sgradevoli



Filtro principale

Il filtro HEPA è dotato di un mezzo di filtrazione eFRM che combina un'altissima efficienza e un carico di particolato elevato per rimuovere il 99,99% di polvere, polline, muffe, batteri, virus e qualsiasi particella trasportata dall'aria con una dimensione di 0,3 micron o superiore.

AstroCel® III - 1493299990

- › Efficienza di filtrazione H14 in base a EN 1822
- › La configurazione del filtro a forma di V, unita al mezzo di filtrazione in microglass, garantisce un flusso più elevato e perdite di carico molto inferiori rispetto ai tradizionali filtri HEPA a scatola
- › Utilizza mezzi di filtrazione in microglass ad alte prestazioni per fornire una rimozione del particolato ottimale
- › Compatibile con contatore di particelle DPC e test fotometrici, se l'accesso e la strumentazione lo consentono





RedPleat Carb



AstroCel® III

Soluzioni per
la purificazione
dell'aria Daikin

Per la tua casa e la tua azienda

Migliora la qualità dell'aria interna con la tecnologia di purificazione dell'aria Daikin. Per un'aria pulita e sana ovunque tu sia.

Purificatore d'aria Daikin a tecnologia Streamer (MC55W) & Purificatore d'aria con umidificatore a tecnologia Streamer (MCK55W)

- › Aria pura grazie al flusso di plasma ionizzato e alla tecnologia Flash Streamer
- › Filtro HEPA ad alte prestazioni per catturare le particelle fini di polvere
- › Umidificazione e purificazione tutto in uno (solo MCK55W)
- › Aspirazione potente e funzionamento ultrasilenzioso
- › Nuovo design elegante e compatto


AAF AstroPure 2000

- › Unità di ricircolo autonoma e indipendente (altezza 1628 mm)
- › Filtri standard ad elevata efficienza HEPA H14
- › Plug & Play
- › Portata d'aria 2000 m³/h
- › Per aree commerciali fino a 200 m²



AAF[®]
INTERNATIONAL
a member of **DAIKIN** group

I prodotti Daikin sono disponibili presso:



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it